

والأصل صلابة الألوارج متساوية في الامتداد الكاين بين كل كميته بلزم
 ان يكون تخيلا من وسطه الكرم من طرفيه وهذا التخي بتقص بالتدريج من
 الوسط الي الكميته بحيث يكون على هيينه المتخني وبغيره بالاعمال الحاييه
 انه على هيينه القطع الكافي
 المائد التي تحمل الألوارج وتضع الكميته مركبه من معادن وهيينتها
 كبريتية الألوارج انظر شكل (ب) وهوييتي هيينة المائد وتضع الألوارج العدييه
 فيها وتيسل ممرها بتفضيب من حديد موضوع في فصل الألوارج يدخل في المائد
 شكل (ب) بيني صوره مائد الألوارج من حديد على الهيينة المنقعه وطول
 المائد ٤٤ سم وانتمز وعرضها ١٠ سم والخفرا لبي تكون فيها تستعمل
 لوضع اطراف الألوارج السفلي فيها وتوضع فصوص من ختب بين الألوارج والمائد
 ممكنه يعمل خرجه صغير من معدن وتترك الكيفيه بكون الألوارج ممكنه
 في مواضعها لانزاله البروبان الفصوص ولاجل منع ذلك تستعمل فصوص
 من حديد عوضا عن الختب
 الكميته التي تستعمل في الطرف الحد يدس طها ربع قد وزم وارتفاعها ١٧ الي ٨ سم
 وماسحة هذا الطح لا يد منها المائد الألوارج من المائد يمكنها فويا ويلزم في هذه
 الكميته ان تكون غير مرتفعة ارتفاعا كبيرا لأنها اذا كانت كذلك تنفجر أثناء
 المربيه عند المشي على الألوارج وان بكون طها ربعا قد رقعين في مواضع

انصال

انصال الألوارج بعضها وان بكون طها لأصل الذي تضع على المائد ناعما
 ولأصل يمكن المائد منها بكون فيه مر ساعوط وقد الحفايز
 المتخديه في هذه الكميته باصالغ وبانتم فيه
 ان بكون متقيما على قدر الأمكان لأصل
 انبات المائد وتوصل المائد
 بالكميته بتفضيب
 من حديد او قطع
 من الختب

Copyright © King Fahd University